

VIGI C350

TP-LINK VIGI C350 UN 5MP 4MM OUTDOOR FULL COLOR BULLET NETWORK CAMERA – 5MP (2560×1920) ultra-aydın görüntü və 24/7 full-color video imkanı ilə açıq hava şəraiti üçün nəzərdə tutulmuş bullet tipli IP kameradır . Böyük diyaframlı 4mm linza və yüksək həssas sensor vasitəsilə qaranlıqda belə canlı rəngli görüntü təqdim edir . Kamera qabaqcıl SmartVid video təkmilləşdirmə texnologiyaları (True WDR, Smart IR, 3D DNR) ilə gecə-gündüz keyfiyyətli görüntü təmin edir. AI əsaslı insan və avtomobil tanıma, xətt keçmə və zonaya daxilolma kimi hadisələrin aşkarlanması xüsusiyyətləri ilə birgə aktiv müdafiə (səs və işıq siqnalları) imkanları mövcuddur. Əlavə olaraq, kamera iki tərəfli səs (mərkəzlə uzaq ünsiyyət imkanı), PoE/12V DC enerji dəstəyi, IP67 hava şəraiti qoruması, və H.265+ sıxışdırma ilə yaddaş və bantdan qənaət təmin edir. 512GB microSD kart dəstəyi və web UI, NVR UI, VIGI tətbiqi və VIGI Security Manager vasitəsilə idarəetmə bu modeli açıq hava sistemləri üçün güclü və çevik həll edir



Specifications

Model	VIGI C350
Brand	Tp-Link
Növ	IP
Meqapixel	5 MP
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Obyektiv	Sabit
Fokus	4mm
Qoruma	IP67
Material	Plastik
Yaddaş	MicroSD

?? mühiti	Outdoor
-----------	---------

KEY FEATURES

CAMERA

Image Sensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Shutter Speed	1/3 to 1/10000 s
Slow Shutter	Yes
Minimum Illumination	0.005 Lux; 0 Lux with IR/white light
Day/Night Mechanism	IR Cut Filter
Day/Night Switch	Unified/ Scheduled/ Auto
LENS	
Type	Fixed Focal Lens
Focal Length	2.8 mm/4 mm/6 mm
Aperture	F1.6
FOV	2.8mm:
	Horizontal FOV: 109°, Vertical FOV: 57°, Diagonal FOV: 128°
	4mm:
FOV	Horizontal FOV: 90°, Vertical FOV: 48°, Diagonal FOV: 107°
	6mm:
	Horizontal FOV: 56°, Vertical FOV: 30.5°, Diagonal FOV: 66°
Lens Mount	M12*P 0.5
	2.8 mm
	Detect: 63 m (206 ft)
DORI Distance	Observe: 26 m (85 ft)
	Recognize: 12 m (39 ft)
	Identify: 6 m (19 ft)
DORI Distance	4 mm
	Detect: 80 m (262 ft)
	Observe: 33 m (109 ft)
DORI Distance	Recognize: 16 m (52 ft)
	Identify: 8 m (26 ft)
DORI Distance	6 mm
	Detect: 120 m (393 ft)
	Observe: 50 m (164 ft)
DORI Distance	Recognize: 2v4 m (78 ft)
	Identify: 12 m (39 ft)
LENS	
Type	Fixed Focal Lens
Focal Length	2.8 mm/4 mm/6 mm
Aperture	F1.6
FOV	2.8mm:
	Horizontal FOV: 109°, Vertical FOV: 57°, Diagonal FOV: 128°
	4mm:
FOV	Horizontal FOV: 90°, Vertical FOV: 48°, Diagonal FOV: 107°
	6mm:
	Horizontal FOV: 56°, Vertical FOV: 30.5°, Diagonal FOV: 66°

CAMERA	
Lens Mount	M12*P 0.5 2.8 mm Detect: 63 m (206 ft) Observe: 26 m (85 ft) Recognize: 12 m (39 ft) Identify: 6 m (19 ft) 4 mm Detect: 80 m (262 ft) Observe: 33 m (109 ft) Recognize: 16 m (52 ft) Identify: 8 m (26 ft) 6 mm Detect: 120 m (393 ft) Observe: 50 m (164 ft) Recognize: 24 m (78 ft) Identify: 12 m (39 ft)
DORI Distance	
Angle Adjustment (Manual)	
Range	Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotation: 0° to 360°
ILLUMINATOR	
IR LED	Quantity: 2 Range: 30m Wavelength: 850nm
White LED	Quantity: 2 Range: 30m
Illuminator On/Off Control	Auto/Scheduled/Always on/Always off
VIDEO	
Max. Resolution	2880 X 1620 Frame Rate 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Main Stream	Resolution: 2880x1620,2688x1520, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080,1280x720 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. Frame Rate 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Sub-Stream	Resolution: 704x576,640x480, 352x288, 320x240 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps.
Bit Rate Control	CBR, VBR
Video Compression	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	Main Stream Supported
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Main Stream Supported Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps