

VIGI C440I

TP-LINK VIGI C440I UN 4MP 2.8MM INDOOR TURRET NETWORK CAMERA TP-Link VIGI C440I (2.8mm), qapalı məkanlarda yüksək keyfiyyətli və effektiv video nəzarət təmin edən 4MP çözünürlüklü IR turret şəbəkə kamerasıdır. Bu kamera, 1/3” Progressive Scan CMOS sensoru və f/2.2 diyaframlı 2.8mm sabit linzası sayəsində 2560x1440 piksel çözünürlükdə detallı görüntülər təqdim edir. İntegrasiya olunmuş 850nm IR LED-lər 30 metrə qədər gecə görüşü təmin edir, bu da zəif işıqlandırılmış şəraitdə belə aydın görüntülər əldə etməyə imkan verir. Kameranın ağıllı funksiyaları insan və nəqliyyat vasitələrini digər obyektlərdən ayırd edərək daha dəqiq hadisə bildirişləri göndərir. Xətt keçmə, sahəyə daxilolma və obyektin tərk edilməsi kimi hadisə aşkarlanması funksiyaları ilə təhlükəsizlik səviyyəsini artırır. H.265+ sıxışdırma texnologiyası sayəsində daha az bant genişliyi və yaddaş istifadə edərək yüksək keyfiyyətli video qeydiyyatı təmin edir. Kamera, PoE (802.3af/at, Class 0) və 12V DC enerji təchizatı ilə təchiz olunmuşdur, bu da quraşdırmanı sadələşdirir. IP67 hava şəraitinə davamlılıq və IK10 vandalizmə qarşı müqavimət ilə VIGI C440I (2.8mm), müxtəlif qapalı məkanlar üçün ideal təhlükəsizlik həllidir.



Specifications

Model	VIGI C440I
Brand	Tp-Link
Növ	IP
Meqapixel	4 MP
Mikrofon	Mic
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Material	Plastik

?? mühiti	Indoor
-----------	--------

KEY FEATURES

CAMERA	
Image Sensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Shutter Speed	1/3 to 1/10000 s
Slow Shutter	Yes
Minimum Illumination	Color: 0.01 Lux; 0 Lux with IR Light
Day/Night Mechanism	IR Cut Filter
Day/Night Switch	Unified/ Scheduled/ Auto
LENS	
Type	Fixed Focal Lens
Focal Length	2.8/4 mm
Aperture	• 2.8 mm: F2.2 • 4 mm: F2.0 • 2.8mm: Horizontal FOV: 88.8°, Vertical FOV: 48.9°, Diagonal FOV: 106.5°
FOV	• 4mm: Horizontal FOV: 75.2°, Vertical FOV: 40.8°, Diagonal FOV: 88.3°
Lens Mount	M12 • 2.8 mm Detect:60 m (197 ft) Observe: 25 m (82 ft) Recognize: 12 m (39 ft) Identify: 6 m (20 ft)
DORI Distance	• 4 mm Detect: 80 m (262 ft) Observe:33 m (109 ft) Recognize: 16 m (52 ft) Identify: 8 m (26 ft)
Angle Adjustment (Manual)	• Pan: 0° to 360° • Tilt: 0° to 85° • Rotate: 0° to 360°
ILLUMINATOR	
IR LED	• Quantity: 1 • Range: 30m • Wavelength: 850nm
White LED	N/A
Illuminator On/Off Control	Auto/Scheduled/Always on/Always off
VIDEO	
Max. Resolution	2560 × 1440 • Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Main Stream	• Resolution: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720

Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps.
© 2026 Tp-Link. All rights reserved. | Eurotechnology

CAMERA	
	• Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Sub-Stream	• Resolution: 640x480, 352x288, 320x240
	Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps.
Bit Rate Control	CBR, VBR
Video Compression	• Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Sub-Stream: H.265/H.264
H.264 Type	High Profile
H.264+	Main Stream Supported
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Main Stream Supported
Video Bit Rate	• Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps • Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Image	
	• Mirror • Brightness • Contrast • Saturation • Sharpness
Image Settings	• Exposure • WDR • White Balance • Prevent Overexposure to Infrared Light • HLC Adjustable by Client Software • Rotation(90°/270°)
Image Enhancement	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
Wide Dynamic Range	WDR
SNR	≥ 52 dB
Image Parameters Switch	Yes
Privacy Mask	Up to 4 Masks
ROI	1 Region
OSD Setting	Yes
AUDIO	
Audio Communication	N/A
Audio Input	Yes
Audio Output	N/A
Audio Compression	Yes
Audio Sampling Rate	8KHz
Environment Noise Filtering	Yes
Audio Bit Rate	64 Kbps(G.711 alaw)
NETWORK	
	• TCP/IP • UDP • ICMP • HTTP • HTTPS • DHCP, DNS, RTSP