

WR3000 (AX3000)

Cudy WR3000 (AX3000) Təkmilləşdirilmiş Wi-Fi 6 standartı 8X (2.4 GHz) ilə 16X (5 GHz) arasında daha çox şəbəkə tutumu təmin edərək, ağır istifadə zamanı daha həssas olmaq üçün aşağı və yuxarı keçid MU-MIMO və OFDMA xüsusiyyətlərinə malikdir.



Model	WR3000 (AX3000)
Brend	Cudy
WIFI	WiFi6
Tezlik	2.4Ghz/5Ghz
Mesh	Mesh
Port sürəti	1000 mb/s
Qoşulma sayı	200+
Genişlik	Dual band

Specification

Model	WR3000
Processor	1.3 GHz Dual-Core ARM Cortex-A53 CPU
Antenna	4 x Fixed Omni-Directional Antennas
İnterfeys	1 x 1000/100/10 Mbps WAN Port 3 x 1000/100/10 Mbps LAN Ports
Düymə	WPS , Reset
Elektrik	12V/1A
Ölçülər (WxDxH)	180*107*35mm
WiFi Standartı	IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
Tezlik	5 GHz, 2.4 GHz
Signal Gücü	2402 Mbps (5 GHz), 574 Mbps (2.4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi standartı
Ötürmə Gücü	CE: <20dBm (2.4GHz), <23dBm (5GHz) FCC: <30dBm
WiFi Rejimler	Enable/Disable Wireless Radio, WMM
WiFi Təhlükəsizlik	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3
WAN Tipi	Dynamic IP/Static IP/PPPoE
DNS over TLS	Cloudflare/Google/Quad9
İdarəetmə	Parental Control Guest Network
DHCP	Server, DHCP Client List, Address Reservation
Dynamic DNS	Compatible with 15 more DDNS providers

Guest Network	2.4GHz guest network × 1
	5GHz guest network × 1
NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
VPN Client	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard
Paket Məzmunu	4-Stream AX3000 Wi-Fi 6 Router
	Adapter
	RJ45 Ethernet Kabel
	Quraşdırma Bələdçisi
Şərait	İşləmə temperaturu: 0°C~40°C (32°F~104°F) İşləmə rütubəti: 10%~90%RH (kondensasiya olunmayan)
Ölçülər (WxDxH (WxDxH))	200 × 117 × 35 mm 7.87 × 4.61 × 1.38 inch (Antena daxil deyil)
Sistem Tələbləri	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux
	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser
	Kabel və ya DSL Modem
	İnternet provayderi ilə abunə (internetə çıxış üçün)