

WU1300S (AC1300)

Cudy WU1300S (AC1300) High Gain USB Wi-Fi Adapter



Specification

| | |
|---|--|
| Məhsulun adı | AC1300 High Gain USB Wi-Fi Adapter WU1300S |
| Məhsul Modeli | WU1300S |
| Standartlar | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Wireless Signal Rates With Automatic Fallback | 11b: 1/2/5.5/11Mbps 11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps 11n: 400Mbps 11ac: 867Mbps |
| Çipset | RTL8812BU |
| Tezlik diapazonu | 2.4-2.4835GHz/5.15-8.825GHz |
| Ötürmə gücü | 20dBm (EIRP) |
| Modulyasiya növü | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM |
| Qəbuledicinin həssaslığı | 867M: -53dBm@10%PER 300M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER |
| İş rejimi | Ad-Hoc İnfrastruktur |
| Simsiz Təhlükəsizlik | WPS, 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) |
| Dəstəklənən ƏS | Windows7/ Win8/ Win8.1/ Win10/ Macintosh |
| İnterfeys | USB3.0 Yüksək Sürətli konnektor |
| Anten növü | Daxili PIFA antenası |
| Antenna Gain | 2dBi |
| Ölçülər | 37.5*17*8.5mm |
| Paket məzmunu | 1 əd Mini USB adapter 1 əd Quraşdırma CD (İstifadəçi Təlimatı daxildir) |
| İşləmə temperaturu | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Saxlama temperaturu | -40°C~70°C (-40°F~158°F) |
| Nisbi Rütubət | 10% ~ 90%, kondensasiya olunmur |
| Saxlama Rütubəti | 5%~95% kondensasiya olunmur |