eurotech
Taste of technology

TEXNIKI SƏNƏD

29.11.2026

SUNLUX

XL-3620S

Kod: 00-00004806 · Barkod Oxuyucu



SUNLUX XL-3620S WIRED 2D BARCOD SCANNER

Texniki göstəricilər

USB
Qoşulma

Ətraflı məlumat

Image Sensor	CMOS
Light Levels	White LED (Lighting) RED aiming light
CPU	32bit ARM
IP Standard	IP 54
Image Sensor	640x480 pixels
Scanning Speed	60fps
Decoding Depth	60~360mm (13milPCS90%)
Minimum Resolution	3mil
Motion Tolerance	13cm / second,(Skew/Pitch) +/- 65°
Interface	USB-HID, USB-VCP, RS232
Scan Mode	Manual & Automatic
Materials	ABS+TPU
Size	L*W*H : 112.5*81.5*204(mm)
Weight	185g
Input Voltage	DC 3.6V ~ 5.5V
Working Current	142mA
Stand-by Current	42mA
Temperature(Operating)	-10°C ~ 50°C
Temperature(Storage)	-20°C ~ 60°C
Indicate	LED Indicator and Buzzer
Cable Standard	2 Meters
Humidity	5% ~ 95%(non-condensing)
Light Source	0 ~ 5000Lux(fluorescent light),0 ~ 100,000Lux(daylight)

Decoding Capability	1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128,UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded,etc. 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az